

VENTILCONVETTORE SOTTOPAVIMENTO, CFP-ECM

Ventilconvettori per installazione sottopavimento.

CARATTERISRTICHE COSTRUTTIVE

CANALE A PAVIMENTO

Canale a pavimento, calpestabile, in lamiera d'acciaio zincato, rivestito con vernice a polvere di color grigio antracite (RAL 7016), con sistema esterno di regolazione dell'altezza premontato con un dispositivo antivibrante. Vasca di raccolta condensa integrata nel canale a pavimento, comprensiva di due attacchi laterali di scaric con \varnothing 15 mm.

BATTERIA:

Batteria composta da tubi in rame e alette in alluminio, verniciata in grigio antracite (RAL 7016) e alloggiata, con disaccoppiamento acustico, in strutture trasversali in acciaio zincato e verniciato. Attacco eurocono, frontale o lato ambiente, con dado di raccordo (fil. int. .") e sfiato d'aria.

VENTILATORE

Ventilatore tangenziale, con copertura protettiva, motori EC da 24V regolabili liberamente (0 – 10 V) precablati e pronti per il collegamento.

Le unità Carisma CFP-ECM vengono consegnate senza scheda di regolazione.

ACCESSORI SU RICHIESTA:

griglia in alluminio, arrotolabile
griglia in alluminio a barre fisse
filtro sull'aspirazione
isolamento interno del canale
valvola a 2 vie
comando a parete

VARIANTI:

Attacchi: A1-A2-A3-A4-A5-A6
Versione 2T (2 tubi)
Versione 4T (4tubi)

Marca SABIANA

Modello CFP-ECM